

Nr. crt.	Specificații tehnice materiale/utilaje
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC-U (Polivinilclorhid - „dur” = „U” = „fără adaosi de plastifiere”);</li> <li>• Bază cămin PVC-SN4, DN 400mm - Tip 1 intrare/1 iesire: DN160mm sau DN200mm;</li> <li>• Garnitură manșetă EPDM 400/315mm;</li> <li>• Coloană cămin, PVC- SN4/SN8, DN400mm (fără mufă);</li> <li>• Tub telescop PVC- SN4/SN8, DN315;</li> <li>• Capac fontă ductilă clasa de trafic B125 (12,5T)/315mm sau D400 (40T)/315mm - pentru tub telescop;</li> <li>• Etanșeitatea: toate garniturile din EPDM; etanșeitate până la 0,5 bar</li> <li>• Adâncimi de pozare: între 1,20 și 3,0 m</li> <li>• Durata de utilizare: 50 ani</li> </ul>
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producătorul va fi certificat conform ISO 9001 și ISO 14001;</li> <li>• Normativul de bază: conform Normei Europene EN 1401-1;</li> </ul>
3	<p><b>La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de garanție;</li> <li>• Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE;</li> <li>• Certificat de calitate;</li> <li>• Instrucțiuni de utilizare și montare;</li> </ul>
4	<p><b>Condiții de garanție și post-garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător;</li> <li>• Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post garanție;</li> <li>• Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);</li> </ul>