

Nr. crt.	Specificații tehnice materiale/utilaje
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiunea nominală 1 bar; • Rigiditate nominală SN 10000 N/mm² • Conductele se vor îmbina cu o mufă montată la unul din capete, care sa asigure o îmbinare flexibilă dar fără a prelua sarcini mecanice; mufele de îmbinare vor avea la fiecare capăt câte o garnitură de etanșare și un element central de blocaj; • Îmbinările vor putea prelua deviații unghiulare în funcție de diametru; • Rezistă la spălarea cu jet de apă sub presiune pe toată durata de viață; • Conductele trebuie să reziste depozitării în spații deschise fără a fi afectate de radiațiile ultra violete; • Garniturile de etanșare trebuie să fie protejate împotriva îmbătrânirii accelerate datorate expunerii la radiațiile ultra violete – se vor depozita în spații închise până în momentul pozării conductei;
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricație: sistem de management al calității ISO 9001; • Fabricația conductelor și mufelor de îmbinare să fie în concordanță cu standardele: SR EN14364, ISO 10467; • Fabricația garniturilor de etanșare trebuie să fie în concordanță cu standardele EN691-1, ISO 8639, EN1119;
3	<p>La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat de garanție; • Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE; • Certificat de calitate; • Instrucțiuni de utilizare și montare;
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător; • Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post garanție; • Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);