

Nr. crt.	Specificații tehnice materiale/utilaje
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robinetul montat înaintea contorului trebuie să fie de tip sferic cu rotire un sfert de tură, cu trecere integrală. • Robinetul trebuie să fie cu secțiune dreaptă. • Etanșarea la nivelul axului robinetului trebuie să se realizeze cu ajutorul a două garnituri cilindrice.
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranță în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricație: sistem de management al calității ISO 9001, ISO 14001; • Design conform cu EN 14525; • Aviz sanitar emis conform ordinului MS 275/2012;
3	<p>Condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp robinet: Material - Alamă - CW614/CW617 • Element de închidere sferic: Material - Alamă cromată CW614/CW617 • Ax manevră: Material-Alamă CW614/CW617 • Garnitură etanșare: Material-Elastomer EPDM
4	<p>La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat de garanție; • Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE; • Certificat de calitate; • Instrucțiuni de utilizare și montare;
5	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător; • Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post garanție; • Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);