

Nr. crt.	Specificații tehnice materiale/utilaje
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp și capac din fontă ductilă minim GJS 400 (GGG40); • Tijă din oțel inoxidabil, neascendentă, prevăzută cu roata de manevră; • Sertar pană din fontă ductilă GGG, încapsulat complet atât interior cât și exterior cu cauciuc EPDM; • Șuruburi din oțel inoxidabil; • Presiune nominală: PN10/16 bar • Vana este de tip "fără întreținere" cu sistem de etanșare a tije din 3 elemente distincte: garnitură hidraulică de tip manșetă de cauciuc EPDM ca etanșare principală, garnituri tip O-ring din cauciuc NBP și un inel raclor; • Piulița sertar este fixă și integrată în corpul sertarului pentru eliminarea vibrațiilor; • Șuruburi de fixare inserate în capac și acoperite cu un capac din material plastic pentru protecție împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii; • Vana va avea diametrul interior integral;
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricație: sistem de management al calității ISO 9001 și EN ISO 14001; • SR EN 1074-1 și 2 / EN 1171, SR EN 1074-1 și 2 / EN 12266; • Aviz sanitar emis conform ordinului MS 275/2012;
3	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protecție internă/externă: acoperire epoxidică avizată GSK, pentru proces și pentru produs; • Flanșe de legătură conform EN1092-2 (ISO 7005-2); • Lungimi de construcție EN 558 -F14 (DIN 3202 partea1 -F4) și EN 558 Seria F15 (DIN 3202 -F5);
4	<p>La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat de garanție; • Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE; • Certificat de calitate; • Instrucțiuni de utilizare și montare;
5	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător; • Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post garanție; • Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);